

CÓDIGO: 48016 CLAVE: CALE-16IM

# Calentador instantáneo modulante, 16L, 3 serv, gas LP, FOSET

- Enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente a temperatura previamente configurada, aun con variación de flujo de agua
- Display digital touch para indicar y ajustar temperatura grado por grado
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 65° C, sin tiempos de espera
- Triple sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Sistema de ventilación de tiro forzado (incluye codo y chimenea)
- Compacto y ligero para fácil instalación









Triple sistema de seguridad



## Certificaciones y garantías

Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER





Especificaciones	
Valor nominal	16 L/min
Tipo de calentador	Instantáneo modulante de tiro forzado
Tipo de encendido	Electrónico
Tipo de gas	L.P.
Carga térmica	22 kW
Presión hidrostática máxima de trabajo	0.45 Mpa (4.59 kgf/cm²)

Especificaciones	
Flujo mínimo de operación	3 L/min
Presión normal de alimentación de gas	2.74 kPa (27.94 gf/cm²)
Incremento mínimo de temperatura con 12.4 L/min	25° C
Tensión de alimentación	127 V~ / 60 Hz
Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### Recomendaciones y cuidados

• **IMPORTANTE**. Consulte el manual para obtener información sobre la instalación del calentador. Ésta debe ser realizada por una persona calificada y conforme a los requisitos incluidos en dicho manual. No instale el calentador de agua a la intemperie, ya que el viento, el sol y las heladas pueden dañarlo.

#### Imágenes complementarias





#### Imágenes complementarias

#### Instantáneos modulantes, de gas

# -Sistema de ventilación de tiro forzado (extracción de gases por medio

de ventilador interno). -Temperatura estable aun con variación

de flujo de agua. -Encienden al momento de abrir la llave

de agua caliente.


-Agua caliente ilimitada

-Selección de temperatura grado por grado. -Flujo de agua mínimo para operación: 3 L/min

sin tiempos de espera, hasta 65º C







Servicios simultáneos	Capacidad
3	16 L/min

