

CÓDIGO: 48017 CLAVE: CALE-24IM

Calentador instantáneo modulante, 24L, 4 serv, gas LP, FOSET

- Enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente a temperatura previamente configurada, aun con variación de flujo de agua
- Display digital touch para indicar y ajustar temperatura grado por grado
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 65° C, sin tiempos de espera
- Triple sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Sistema de ventilación de tiro forzado (incluye codo y chimenea)
- Compacto y ligero para fácil instalación









Triple sistema de seguridad



Certificaciones y garantías

Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER





Valor nominal Tipo de calentador Instantáneo modulante de tiro forzado Tipo de encendido Electrónico Tipo de gas L.P. Carga térmica 25 kW Presión hidrostática máxima de trabajo 0.45 Mpa (4.59 kgf/cm²)

Especificaciones	
Flujo mínimo de operación	3 L/min
Presión normal de alimentación de gas	2.74 kPa (27.94 gf/cm²)
Incremento mínimo de temperatura con 14.5 L/min	25° C
Tensión de alimentación	127 V~ / 60 Hz
Conexión de entrada y salida de agua	1/2" NPT
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT
Peso	13 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Recomendaciones y cuidados

• **IMPORTANTE**. Consulte el manual para obtener información sobre la instalación del calentador. Ésta debe ser realizada por una persona calificada y conforme a los requisitos incluidos en dicho manual. No instale el calentador de agua a la intemperie, ya que el viento, el sol y las heladas pueden dañarlo.

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

Instantáneos modulantes, de gas

-Sistema de ventilación de tiro forzado (extracción de gases por medio

de ventilador interno). -Temperatura estable aun con variación

de flujo de agua. -Encienden al momento de abrir la llave


de agua caliente. -Agua caliente ilimitada

sin tiempos de espera, hasta 65º C

-Selección de temperatura grado por grado. -Flujo de agua mínimo para operación: 3 L/min







Servicios simultáneos	Capacidad
4	24 L/min

