

# FOSET



CÓDIGO: 48017 CLAVE: CALE-24IM

## Calentador instantáneo modular, 24L, 4 serv, gas LP, FOSET

- Enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente a temperatura previamente configurada, aun con variación de flujo de agua
- Display digital touch para indicar y ajustar temperatura grado por grado
- Sin piloto que ahorra aún más el consumo de gas
- Agua caliente ilimitada hasta 65° C, sin tiempos de espera
- Triple sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento
- Sistema de ventilación de tiro forzado (incluye codo y chimenea)
- Compacto y ligero para fácil instalación



Triple sistema de seguridad



Ideal para 4 Servicios

## Certificaciones y garantías

- Cumple las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER



## Especificaciones

<b>Valor nominal</b>	24 L/min
<b>Tipo de calentador</b>	Instantáneo modular de tiro forzado
<b>Tipo de encendido</b>	Electrónico
<b>Tipo de gas</b>	L.P.
<b>Carga térmica</b>	25 kW
<b>Presión hidrostática máxima de trabajo</b>	0.45 Mpa (4.59 kgf/cm <sup>2</sup> )

## Especificaciones

<b>Flujo mínimo de operación</b>	3 L/min
<b>Presión normal de alimentación de gas</b>	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )
<b>Incremento mínimo de temperatura con 14.5 L/min</b>	25° C
<b>Tensión de alimentación</b>	127 V~ / 60 Hz
<b>Conexión de entrada y salida de agua</b>	1/2" NPT
<b>Conexión de entrada de gas</b>	1/2" NPT
<b>Peso</b>	13 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	8


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Recomendaciones y cuidados

- IMPORTANTE.** Consulte el manual para obtener información sobre la instalación del calentador. Ésta debe ser realizada por una persona calificada y conforme a los requisitos incluidos en dicho manual. No instale el calentador de agua a la intemperie, ya que el viento, el sol y las heladas pueden dañarlo.

## Imágenes complementarias




## Imágenes complementarias

### Instantáneos modulantes, de gas

- Sistema de ventilación de tiro forzado (extracción de gases por medio de ventilador interno).
- Temperatura estable aun con variación de flujo de agua.
- Encienden al momento de abrir la llave de agua caliente.
- Agua caliente ilimitada sin tiempos de espera, hasta 65°C
- Selección de temperatura grado por grado.
- Flujo de agua mínimo para operación: 3 L/min

HASTA  
**80%**  
AHORRO DE GAS  
Contra un calentador de depósito tradicional



Servicios simultáneos	Capacidad
4	24 L/min