

VOLTECK CÓDIGO: 40200 CLAVE: CDU-14-10

Carrete con 10 m cordón dúplex flexible SPT 14 AWG, VOLTECK

- Formado por 2 cordones de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos



Especificaciones técnicas	
Número de hilos	41
Sección transversal*	2.08 mm ²
Dimensiones exteriores (ancho x alto)*	8.42 x 4.34 mm
Espesor de aislamiento*	1.14 mm
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
Temperatura máxima ambiente húmedo	45 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque individual: Carrete plástico	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Máster	18
Pallet	540

Certificaciones y garantías	
	
<ul style="list-style-type: none"> • Cumple la norma: NOM-063-SCFI 	<ul style="list-style-type: none"> • Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

