

VOLTECK



CÓDIGO: 40150 CLAVE: CAB-14R-25

Carrete con 25 m de cable THHW-LS 14 AWG rojo, VOLTECK

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



Especificaciones

| | |
|---|---------------------------------|
| Empaque individual | Carrete plástico de 25 m |
| Color | Rojo |
| Calibre | 14 AWG |
| Número de hilos | 19 |
| Tensión máxima de operación | 600 V |
| Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C) | 15 A / 20 A / 25 A |
| Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito | 75° C / 90° C / 105° C / 150° C |
| Sección transversal* | 2.08 mm² |
| Diámetro de cable aproximado* | 3.38 mm |

Especificaciones

| | |
|------------------------------------|---------|
| Espesor de aislamiento aproximado* | 0.76 mm |
| Peso aproximado* | 0.693 g |
| Pallet | 540 |
| Inner | 6 |
| Master | 18 |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

