


VOLTECK Basic



CÓDIGO: 28092 CLAVE: REF-403LC

Reflector LED para exteriores 50W 3000K, VOLTECK BASIC

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

Tiempo de vida
10,000 h / 10 años

Ultra delgado



LEDs tipo SMD



Luz cálida



Para exterior



Amigable con el ambiente

Índice de reproducción de color
IRC 80

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|----------------------|---------------------|
| Potencia | 50 W |
| Flujo luminoso | 3 600 lm |
| Tensión Frecuencia | 120 - 220 V 60 Hz |
| Corriente | 438 mA - 231 mA |
| Tiempo de vida | 10 000 h |

Especificaciones

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Temperatura de color | 3 000 K / Luz cálida |
| Fuente de luz | LED integrado |
| Grado IP | 65 |
| Dimensiones (alto x largo x fondo) | 15 cm x 17 cm x 3 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 480 |
| Inner | 2 |
| Master | 20 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |



EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE INNER



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (20 piezas)

Peso: 10.68 kg (23.6 lb)

