

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 49073    CLAVE: ARB-704L

Arbotante solar LED 1.1 W con sensor de movimiento, VOLTECK

- Cuerpo de ABS y pantalla de policarbonato
- Fácil instalación
- LED integrado
- Encendido automático al anochecer
- Batería de ion litio, 2X más tiempo de vida mayor velocidad de carga
- Asegúrese de que el sensor quede orientado hacia la luz solar y no hacia las paredes donde pueda reflejar la luz del foco

LED

Luz de día

Índice de reproducción de color

Solar

BATERÍA ION LITIO  
2X  
Más tiempo de vida  
Mayor velocidad de carga

Sin cableado

Pared

Para exterior

IP44

Incluye tornillería

Amigable con el ambiente

Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Potencia	1.1 W
Flujo luminoso	170 lm
Corriente	780 mA
Temperatura de color	6,500 k / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado x 8

Especificaciones

Duración de la batería	9 h
Forma de instalación	Pared
Grado IP	44
Distancia de detección (Alcance)	3 m
Rango de detección	130°
Dimensiones (largo x alto x ancho x base)	19 x 7 x 15 x 11.5 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	360

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

4

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

4

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 15.6 cm (6")

Ancho: 7.6 cm (3")

Largo: 19.7 cm (8")

Peso: 0.54 kg (1.2 lb)

Alto: 15.6 cm (6")

Ancho: 7.6 cm (3")

Largo: 19.7 cm (8")

Peso: 0.54 kg (1.2 lb)

EMPAQUE INNER

Alto: 16.6 cm (6 1/2")

Ancho: 16.6 cm (6 1/2")

Largo: 20.7 cm (8")

Contiene: 2 piezas

Peso: 1.14 kg (2.5 lb)

Alto: 16.6 cm (6 1/2")

Ancho: 16.6 cm (6 1/2")

Largo: 20.7 cm (8")

Contiene: 2 piezas

Peso: 1.14 kg (2.5 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 7.28 kg (16 lb)