

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 46259 CLAVE: SUB-841L

Luminario suburbano LED 100 W 6500 K, plano, VOLTECK

- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato resistente a la intemperie
- LED integrado de alta intensidad para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para áreas perimetrales como residencias, comercios, estacionamientos, pasillos y jardines

LED

Luz de día
6,500 K

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	100 W
Flujo luminoso	10,000 lm
Tensión	120 - 240 V
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Fuente de luz	LED integrado
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Grado IP	65
Tiempo de vida	30 años (30,000 horas)
Dimensiones (alto x largo x fondo)	5 cm x 53 cm x 18 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	96
Inner	1
Master	8

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

Tornillería

Imágenes complementarias

Cuerpo de aluminio



Pantalla de policarbonato

**Grado de protección (IP)**

ÍNDICE DE PROTECCIÓN



Número que determina el grado de protección contra sólidos.

Número que determina el grado de protección contra líquidos.



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

**Peso:** 1.42 kg (3 lb)

EMPAQUE INNER

**Contiene:** 1 piezas**Peso:** 1.52 kg (3.4 lb)

EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 8 inner (8 piezas)**Peso:** 12.74 kg (28 lb)