

CÓDIGO: 28113 CLAVE: ROTO-3/8P6

Rotomartillo 3/8", 550W, PRETUL

- Motor de 550 W
- Selector de función taladro o rotomartillo, con perilla de velocidad variable
- · Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo





2 Funciones

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

| Broquero | 3/8" (10 mm) | |
|-----------------------------------|---|--|
| Potencia | 550 W | |
| Velocidad | 0 - 3,000 rpm | |
| Golpes / min. | 0 - 48,000 gpm | |
| Ø Perforación máxima en concreto: | 3/8" (10 mm) | |
| Ø Perforación máxima en metal: | 3/8" (10 mm) | |
| Ø Perforación máxima en madera: | 1" (25 mm) | |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz | |
| Consumo | 4.2 A | |
| Largo de cable | 1.9 m | |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 24 cm x 18 cm | |
| Ciclo de trabajo | 20 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Máximo diario 1.5 horas | |
| Peso | 1.5 kg | |
| Empaque individual | Caja | |
| Inner | 2 | |

Especificaciones

Master 8

Pallet 192

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque IndividualMedidas: Alto: 26.6 cm (10 1/2") Ancho: 7.4 cm (3") Largo: 24.4 cm (9 1/2") Peso: 1.7 kg

(3.75 lb)

Inner Medidas: Alto: 28.7 cm (11 1/2") Ancho: 16.8 cm (6 1/2") Largo: 26 cm (10 1/4") Peso: 3.6 kg

(7.94 lb)

Master Medidas: Alto: 59 cm (23") Ancho: 28.4 cm (11") Largo: 35.5 cm (14") **Peso:** 15 kg (33.07 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave para broquero

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|------------|--|
| 27118 | CB-ROTO-P6 | Bolsa con 2 carbones d/repuesto p/ROTO-1/2P6 y 3/8P6, TRUPER |

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.7 kg (3.75 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 3.6 kg (7.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas) Peso: 15 kg (33 lb)

Ficha Técnica

Imágenes complementarias

