

CÓDIGO: 28114 CLAVE: MOG-65P

# Motor a gasolina 6.5 HP, Pretul

- Motor de 6.5 HP, OHV (Over Head Valve Válvulas a la cabeza) a 4 tiempos de alto desempeño, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Arrangue manual con cuerda retráctil

#### Sensor de nivel bajo de aceite

- Ideal para acoplarse a picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras, revolvedoras y equipo de construcción
- Antes de arrancar agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite, se recomienda el aceite semisintético Truper® SAE 10W-30









Motor OHV

3/4"(19 mm)

Arranque manual

Sensor de nivel bajo aceite

## Certificaciones y garantías



**Especificaciones** 

Diámetro de flecha

# Potencia6 1/2 HPVelocidad3,600 rpmCapacidad tanque2.9 LCilindrada196 ccTorque máximo11.8 Nm

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	32 cm x 33 cm x 37 cm

Cuña de flecha (Base x Largo)	4.8 x 40 mm

Duración del tanque a trabajo continuo	3.4 h = 2.9 L de combustible
--	------------------------------

Ciclo de trabajo continuo a potencia normal	60 minutos de descanso por tanque consumido
---	---

13 kg
13 k

Empaque individual Caja

Es	ner	т н	ca	CI	าท	AC
	p - c	ш	u	<b>GIL</b>	200	<u> </u>

Inner	1
Pallet	27


# País de origen

#### Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


### **Imágenes complementarias**







### **EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 14.08 kg (31 lb)

# Imágenes complementarias

