

CÓDIGO: 29959 CLAVE: SOIN-110/130P

Soldadora inversora, 130A, Bi-voltaje 127/220V, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A 110 A CD) | 2
 Fases (20 A 130 A CD)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE
 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

| Corriente máxima | 130 A CD | |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bornes | 3/8" | |
| Ciclo de trabajo | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) | |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 31 A / 50 - 60 Hz), 2 FASES (220 V CA / 24 A / 50 - 60 Hz) | |
| Voltaje de circuito abierto | 1 FASE (80 V CD), 2 FASES (70 V CD) | |
| Potencia | 1 FASE (3.9 kVA), 2 FASES (5.2 kVA) | |
| Rango de corriente | o de corriente 1 FASE (20 A - 110 A CD), 2 FASES (20 A - 130 A CD) | |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 | |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) 12 cm x 23 cm x 30 cm | | |
| Peso | 3.3 kg (7.2 lb) | |
| Empaque individual | Caja | |
| Inner | 1 | |

Especificaciones

Pallet 60

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

Careta protectora

Cepillo de alambre

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 12107 | CAB-200 | Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT |
| 12108 | AN-SI-12/16/20 | Antorcha para soldadoras inversoras, TRUPER |
| 100286 | CAB-200A | Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 1/2", EXPERT |

Imágenes complementarias





Características técnicas:

IGBT Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Portección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE **W** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT ₩ **START**

Facilita el arrangue del arco

LIFT/

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:

Cable con tenaza para tierra:

Cable: 2 m (6.6 ft) #5 AWG (16 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo:

Cable: 2 m (6.6 ft) #5 AWG (16 mm²)



Correa



Careta protectora



Cepillo de alambre



Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)



1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

| Para procesos | 1 FASE | 2 FASES |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| de electrodo revestido | 6013 | 6013 3/32" |
| | 3/ ₃₂ " 1/ ₈ " | 1/8" 5/32" |
| SMAW Electrodo | 6011 | 6011 3/32" |
| revestido | 3/ ₃₂ " 1/ ₈ " | 1/8" 5/32" |
| | 7018 | 7018 |
| | 3/32" | 3/32" 1/8" |
| TIG Tungsteno | 1 mm (0.039") | |

