

CÓDIGO: 29961 CLAVE: SOIN-101MP

# Mini soldadora inversora 100A, 127V, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A 100 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

#### **Certificaciones y garantías**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





<b>Especificaciones</b>		
Corriente máxima	100 A CD	
Bornes	3/8"	
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)	
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)	
Voltaje de circuito abierto	69 V CD	
Potencia	3.5 kVA	
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 100 A CD)	
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018	
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	10 cm x 14 cm x 21 cm	
Peso	2.3 kg (5 lb)	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Pallet	72	

### País de Origen

#### Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### Incluye

Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft), # 7 AWG (10 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft), # 7 AWG (10 mm²)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT
12108	AN-SI-12/16/20	Antorcha para soldadoras inversoras, TRUPER
100286	CAB-200A	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 1/2", EXPERT

#### Imágenes complementarias





#### Características técnicas:

IGBT Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Portección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE **W**  Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT** ₩ **START** 

Facilita el arrangue del arco

LIFT/

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

	1FASE
Para procesos de electrodo revestido	<b>6013</b> 3/ <sub>32</sub> " 1/ <sub>8</sub> "
SMAW Electrodo revestido	<b>6011</b> 3/32" 1/8"
	<b>7018</b> 3/ <sub>32</sub> "
TIG Tungsteno	N/A

## **Accesorios incluidos:**



Cable con tenaza para tierra:

Cable: 2 m (6.6 ft) **#7 AWG** (10 mm<sup>2</sup>)



Cable con tenaza portaelectrodo:

Cable: 2 m (6.6 ft) **#7 AWG** (10 mm<sup>2</sup>)



Correa



Careta protectora



Cepillo de alambre



Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)



1 kg Electrodos 1/8'' E6013-4

