



CÓDIGO: 28091    CLAVE: REF-402LC

Reflector LED para exteriores 30W  
3000K, VOLTECK BASIC

- **Ahorra hasta 85%** en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de vidrio templado resistente a la intemperie
- Soporte ajustable
- LED integrado
- Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
- Ideal para jardines, terrazas, patios, corredores, áreas públicas y de construcción

LEDs tipo SMD

IP 65

Amigable con el ambiente

IRC 80

Tiempo de vida

Luz cálida

Para exterior

Índice de reproducción de color

10,000 h / 10 años

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	30 W
Flujo luminoso	2 100 lm
Tensión   Frecuencia	120 - 220 V   60 Hz
Corriente	262 mA - 138 mA
Tiempo de vida	10 000 h

Especificaciones

Temperatura de color	3 000 K / Luz cálida
Fuente de luz	LED integrado
Grado IP	65
Dimensiones (alto x largo x fondo)	12 cm x 14 cm x 3 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	960
Inner	2
Master	20

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Driver

Imágenes complementarias



Grado de protección (IP)

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

6

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

5

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.7 kg (1.5 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (20 piezas)

Peso: 7.66 kg (16.9 lb)