

VOLTECK



## Cables THHW-LS, rollos de 10 m, 20 m y 25 m, color blanco

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es neutro para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



## Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI



## Especificaciones

Color	Blanco
Calibre	14 AWG
Número de hilos	19
Tensión máxima de operación	600 V
Consumo de corriente (60° C / 75° C/ 90° C)	15 A / 20 A / 25 A
Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
Sección transversal*	2.08 mm <sup>2</sup>
Diámetro de cable aproximado*	3.38 mm
Espesor de aislamiento aproximado*	0.76 mm
Peso aproximado*	0.693 g
Empaque individual	Carrete plástico de 25 m