

VOLTECK CÓDIGO: 40202 CLAVE: CDU-18-20

Carrete con 20 m cordón dúplex flexible SPT 18 AWG, VOLTECK


- Fabricado por 2 cordones de 99.9% cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Identificación de polaridad a lo largo de los conductores
- Cable flexible con baja emisión de humo y gases tóxicos



Especificaciones técnicas	
Número de hilos	16
Sección transversal*	0.82 mm ²
Dimensiones exteriores (ancho x alto)*	5.15 x 2.77 mm
Espesor de aislamiento*	0.76 mm
Temperatura máxima ambiente húmedo	45 °C
Temperatura máxima ambiente seco	50 °C
Temperatura máxima sobrecarga	60 °C
Temperatura máxima cortocircuito	75 °C
*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura	

Datos de empaque	
Empaque Individual: Carrete plástico	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Master	18
Pallet	540

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-063-SCFI 

Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

