

CÓDIGO: 27225 CLAVE: SOIN-130P

Soldadora inversora 130A, 127V, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A 130 A CD)
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- · Luz indicadora de protección térmica





Bornes con conector rápido

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

Corriente máxima	130 A CD	
Bornes	3/8"	
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)	
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 37 A / 50 - 60 Hz)	
Voltaje de circuito abierto	1 FASE (69 V CD)	
Potencia	1 FASE (4.7 kVA)	
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 130 A CD)	
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018	
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 23 cm x 30 cm	
Peso	3.3 kg (7.2 lb)	

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	60

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza para tierra 2 m (6.6 ft) # 5 AWG (16 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 2 m (6.6 ft) # 5 AWG (16 mm²)

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa

1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias





Características técnicas:

IGBT Tecnología que puede operar a INVERTER cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Portección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE **W** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT ₩ **START**

Facilita el arranque del arco

LIFT/

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Para procesos de electrodo revestido	6013 3/32" 1/8" 5/32"
SMAW Electrodo revestido	6011 3/32" 1/8" 5/32"
	7018 ³ /32" ¹ /8"
TIG Tungsteno	1 mm (0.039")

Accesorios incluidos:



Cable con tenza Cable integrado: 2 m (6.6 ft)

para tierra: **#5 AWG** (16 mm²)

Cable con tenza Cable integrado: 2 m (6.6 ft)

portaelectrodo: #5 AWG (16 mm²)



Careta protectora



Cepillo de alambre



Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)



1 kg Electrodos

