

CÓDIGO: 27197 CLAVE: BOS-1LPP

Bomba sumergible plástica, 1 HP para agua limpia, PRETUL

- · Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua







Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

| Potencia | 1 HP |
|--------------------------------------|--|
| Altura máxima | 8.5 m |
| Flujo máximo | 250 L/min |
| Material del embobinado de motor | Aluminio |
| Material del impulsor | Nylon |
| Ciclo de trabajo a corriente nominal | 20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Profundidad máxima de inmersión | 7 m |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura máxima del líquido | 35 °C |
| Consumo | 4.6 A |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Diámetro de partículas | 7.2 mm |
| Grado de protección | IPX8 |
| Adaptador (diámetro de salida) | Manguera (1" y 1-1/4" NPT), Tubería (1" y 1-1/2" NPT) |
| Largo de cable | 10 m |

| Especificaciones | |
|-------------------------------|------------|
| Clavija | Sí |
| Dimensiones (Alto x Diámetro) | 30 x 15 cm |
| Peso | 5 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |
| Pallet | 96 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Imágenes complementarias





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 5.36 kg (11.8 lb)


EMPAQUE MASTER




Contiene: 4 piezas Peso: 22.18 kg (48.9 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno





Ficha técnica

Imágenes complementarias

