

TRUPER



CÓDIGO: 102417 CLAVE: CPB-180

Control automático de presión de bombas para agua, 180°

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Con sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Presión regulable para ajustar operación con bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, tipo JET, presurizadoras y presurizadoras multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)

25-51 psi

Presión de trabajo

145 psi

Presión máxima de trabajo

180°

Ángulo de salida



Grado de protección

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Presión de trabajo	25 psi (1.75 bar) a 51 psi (3.5 bar)
Presión máxima de operación (*Depende de la bomba con que se utilice)	145 psi (10 bar)
Ángulo de salida	180°
Diámetro de Entrada / Salida	1"-11.5 NPT
Clavija	No
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo máxima de operación	16 A
Grado de protección	IP65
Dimensiones (Largo x Ancho)	23 x 17 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	96

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.28 kg (2.8 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 2.78 kg (6.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 17.9 kg (39.5 lb)

Imágenes complementarias

