

CÓDIGO: 102417 CLAVE: CPB-180

Control automático de presión de bombas para agua, 180°

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Para bombas periféricas, periféricas autocebantes, centrífugas, tipo jet, presurizadoras y presurizadoras multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto bombas sumergibles)
- · Luz indicadora LED
- Presión regulable par ajustar operación con diferentes bombas
- · Clavija no incluida



Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Ángulo de salida	180º
Consumo máxima de operación	16 A
Presión máxima de operación (*Depende de la bomba con que se utilice)	145 psi (10 bar)
Presión de trabajo	25 psi (1.75 bar) a 51 psi (3.5 bar)
Diámetro de entrada / salida	1"-11.5 NPT
Medidas	23 cm x 17 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	96

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Sensor de flujo

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.28 kg (2.8 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 2.78 kg (6.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas) Peso: 17.9 kg (39.5 lb)

Imágenes complementarias

