TRUPER



CÓDIGO: 102387 CLAVE: PREM-1 1/3

Bomba presurizadora multietapas 1 1/3 HP con control, Truper

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Control de presión que evita la operación en seco

83 L/min
Flujo máximo







Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

| Tomas simultáneas de agua | 9 |
|----------------------------------|--|
| Potencia | 1 1/3 HP |
| Presión máxima | 65 psi |
| Flujo máximo | 83 L/min |
| Altura máxima | 46 m |
| Material del embobinado de motor | Cobre |
| Material del impulsor | PPO |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Temperatura máxima del líquido | 60 °C |
| Consumo | 12.5 A |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Grado de protección | IPX4 |
| Diámetro de Entrada / Salida | 1" NPT |
| Profundidad máxima de succión | 6 m |
| | |

| Especificaciones | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Número de etapas | 4 |
| Clavija | Sí |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 41 x 38 x 24 cm |
| Peso | 13 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 32 |

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias

Funcionamiento Curva de rendimiento Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. Altura (m) 50 Uso recomendado 40 30 20 10 Se activan para mantener la 10 30 40 50 60 presión de agua 20 Flujo (L/min) Suministro constante siempre de agua que hay una llave PREM-1 1/3 abierta



Imágenes complementarias

