

TRUPER expert

Cambia de marca 

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

CÓDIGO: 102322 CLAVE: SOIN-130M

Mini soldadora inversora 130A, 127V, TRUPER EXPERT

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Voltaje de alimentación 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente 1 Fase (20 A - 130 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013 / 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)



Bornes con conector rápido

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|-----------------------------|--|
| Corriente máxima | 130 A CD |
| Bornes | 3/8" |
| Ciclo de trabajo | 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 69 V CD |
| Potencia | 4.9 kVA |
| Rango de corriente | 1 FASE (20 A - 130 A CD) |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |

Especificaciones

| | |
|--|-----------------------|
| Largo de cable | 2 m (6.6 ft) |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 10 cm x 18 cm x 25 cm |
| Peso | 2.8 kg (6.2 lb) |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 72 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza para tierra: Cable: 1.9 m (6.2 ft) # 5 AWG (16 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo: Cable: 1.8 m (6 ft) # 5 AWG (16 mm²)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias

Características técnicas:

IGBT INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Portección térmica contra sobrecarga

ARC FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo


HOT START

Facilita el arranque del arco

LIFT TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Para procesos de electrodo revestido



6013 / 6011

3/32"

1/8"

5/32"

**SMAW-MMA
Electrodo
revestido**

7018

3/32"

1/8"

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

| | | |
|--|---|---|
| | Cable con tenza para tierra: | Cable: 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm ²) |
| | Cable con tenza portaelectrodo: | Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm ²) |
| | Correa | |
| | Careta protectora | |
| | Cepillo de alambre | |
| | Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija | |
| | 1 kg Electrodos 1/8" E6013-4 | |



EMPAQUE INDIVIDUAL

Peso: 6.18 kg (13.6 lb)

Imágenes complementarias

