

CÓDIGO: 46794 CLAVE: HB-200L

Luminario LED High Bay 200 W 6500 K, VOLTECK

- Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
- Cuerpo de aluminio y pantalla de policarbonato
- · Soporte ajustable para techo o pared
- Gancho para colgar
- Ideal para almacenes, hangares, auditorios y talleres
- · Para uso interior y exterior



















Incluye tornillería

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones	
Potencia	200 W
Flujo luminoso	21,000 lm
Tensión	120 V - 240 V
Tiempo de vida	20,000 h / 20 años
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Ángulo máximo de iluminación	110°
Grado IP	65
Dimensiones (Alto x Diámetro)	16 cm x 33 cm
Empaque individual	Caja
Inner	1

_						
	ne	СІП		CI	n	ıes
	Pu	чи	<u>G</u>	9	<u>U</u>	103
	_					

Master 4

Pallet 252

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


Cable para conexión eléctrica

Imágenes complementarias







Imágenes complementarias



Ángulo máximo de iluminación



Altura de instalación recomendada



Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
O Sin protección	O Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



Imágenes complementarias

