

VOLTECK LAIT



CÓDIGO: 46587 CLAVE: ABA-700L

Luminario LED 50W 6500K con 3 paneles abatibles, VOLTECK

- **Ahorra hasta 92%** en el consumo de energía
- Cuerpo y pantallas de policarbonato
- Paneles de aluminio abatibles 90°
- Ideal para almacenes y talleres

LED

Luz de día
6,500 KÍndice de
reproducción
de color**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

| | |
|---|----------------------|
| Potencia | 50 W |
| Flujo luminoso | 5,800 lm |
| Tensión | 127 V - 240 V |
| Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
| Tiempo de vida | 15,000 h / 15 años |
| Grado IP | 20 |
| Base | E26 / E27 |
| Dimensiones (panel x largo x alto) | 10 x 20 x 11 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 2 |
| Master | 24 |
| Pallet | 240 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Paneles abatibles 90°

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| 0 Sin protección | 0 Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

Imágenes complementarias

