TRUPER



CÓDIGO: 102853 CLAVE: PA-ALTE-A-2

Pintura en aerosol alta temp, aluminio, bote tradicional, 400 ml

- · Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Ideal para interiores y exteriores, en estufas, asadores, hornos, tuberías que transportan vapor, maquinaria y superficies metálicas que manejan altas temperaturas hasta 550° C





Uso en interiores y exteriores

No daña la capa de ozono

Especificaciones

Color	Aluminio
Acabado	Mate
Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
Porcentaje de sólidos	15% mínimo / 20% máximo
Viscosidad	11 a 15 s (Copa Ford #4)
Empaque individual	Lata

Información para aplicación	
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
Mezclado	Agite durante 2 minutos
Método de aplicación	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
Precauciones de aplicación	Aplique en espacios con ventilación adecuada
Aplicación	Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^\circ$ C con una temperatura de superficie de 12 a 25 $^\circ$ C y una humedad relativa de 50 $^\circ$. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano

10 minutos

24 horas

Tiempo de secado

Tiempo de curado

Información para aplicación

Limpieza del equipo

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y

presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

Protección personal recomendada

En manos Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper

Respiratoria Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper

Ocular Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

Imágenes complementarias





Aluminio

