



CÓDIGO: 102803 CLAVE: PA-GA-2

Pintura en aerosol, gris acero, bote tradicional, 400 ml

- · Fácil aplicación y secado rápido
- Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- · Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más







No daña la capa de ozono

Especificaciones

Color	Gris acero
Acabado	Brillante
Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
Porcentaje de sólidos	25% mínimo / 28% máximo
Viscosidad	10 a 16 s (Copa Ford #4 a 25° C)
Empaque individual	Lata

In	torr	nacı	ion	pa	ra a	plic	acı	on

momacion para apricacion	
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
Mezclado	Agite durante 2 minutos
Método de aplicación	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
Precauciones de aplicación	Aplique en espacios con ventilación adecuada
Aplicación	Considere aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
Tiempo de secado	10 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Limpieza del equipo	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

Prot	eccion	nerconal	recomend	lada
1100	CCCIOII	personar	I CCOIIICIIG	ими

En manos Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper

Respiratoria Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper

Ocular Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

Imágenes complementarias



