

CÓDIGO: 28201 CLAVE: BOS-2LMP

Bomba sumergible tipo bala, 2HP, uso agrícola, PRETUL

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o en sistema de riego
- · Cuerpo de acero inoxidable





80 m Altura máxima

Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Potencia	2 HP
Altura máxima	80 m
Flujo máximo	160 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	POM
Profundidad de inmersión máxima	70 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	23.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	2 mm
Diámetro de salida	1-1/2" NPT
Número de etapas	9
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Caja de control con clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	96 x 9.5 cm

Especificaciones	
Peso	16 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	35

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente


Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

Funcionamiento



CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades, compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-2LMP

EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza Peso: 19.6 kg (43.2 lb)