PRETUL



CÓDIGO: 28204 CLAVE: BOS-3/4LMP

Bomba sumergible tipo bala, 3/4HP, uso agrícola, PRETUL

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- · Cuerpo de acero inoxidable

90 L/min

Flujo máximo

40 m

3/4 HP
Potencia

USO AGRÍCOLA Sin IVA Aplica solo en México

Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Potencia	3/4 HP
Altura máxima	40 m
Flujo máximo	90 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	POM
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Profundidad de inmersión máxima	70 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	12 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	1.8 mm
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1-1/4" NPT
Número de etapas	5
Caja de control con clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	62 x 9.5 cm

Especificaciones		
Peso	10 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Pallet	48	

País de origer

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente


Imágenes complementarias






Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza Peso: 11.92 kg (26.3 lb)



CURVA DE RENDIMIENTO Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. Altura (m) 80 70 **USO RECOMENDADO** 60 50 40 BOS-3/4LMP 30 20 10 0 60 0 30 90 120 150 180 Flujo (I/min)