

CÓDIGO: 49835 CLAVE: REF-503SL

Reflector LED con panel solar 60W 6500K, VOLTECK

- Cuerpo de aluminio y cubierta de vidrio templado
- Intensidad de luz ajustable
- Ideal para fachadas, cocheras y patios









Certificaciones y garantías





Especificaciones	
ESPECIFICACIONES DE REFLECTOR	
Potencia	60 W
Flujo luminoso	800 lm
Largo de cable	0.5 m
Tiempo de trabajo en intensidad baja	50 horas (150 lm)
Tiempo de trabajo en intensidad alta	6 horas (800 lm)
Batería	2 baterías de Ion litio de 3.2 V C.C. / 10 Ah (5 000 mAh cada una, incluidas)
Índice de reproducción crómatica (IRC)	80
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Tiempo de vida	25,000 horas / 25 años
Grado IP	65
Dimensiones (Largo x Alto x Fondo)	23 cm x 24 cm x 8 cm
ESPECIFICACIONES DE PANEL SOLAR	
Potencia	12 W
Tensión	6 V C.C.

Especificaciones	
Corriente	2,000 mA
Largo de cable	3.5 m
Dimensiones (Largo x Alto)	28 cm x 35 cm
ESPECIFICACIONES DE CONTROL REMOTO	0
Tensión	3 V C.C.
Rango de alcance	5 m a 8 m
Batería	2 Baterías AAA de 1.5 V C.C. (no incluidas)
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Control remoto

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

Alto: 31 cm (12") Ancho: Largo: 11.1 cm (4 1/2") (14 1/2")

Contiene: 1 piezas Peso: 2.75 kg (6 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (6 piezas) Peso: 17.24 kg (38 lb)

Imágenes complementarias







