

CÓDIGO: 49837 CLAVE: REF-506SL

Reflector LED con panel solar 200W 6500K, VOLTECK

- Cuerpo de aluminio y cubierta de vidrio templado
- Intensidad de luz ajustable
- Ideal para fachadas, cocheras y patios







Certificaciones y garantías



Tensión

Especificaciones



| ESPECIFICACIONES DE REFLECTOR | | |
|--|--|--|
| Potencia | 200 W | |
| Flujo luminoso | 2,100 lm | |
| Largo de cable | 0.5 m | |
| Tiempo de trabajo en intensidad baja | 65 horas (400 lm) | |
| Tiempo de trabajo en intensidad alta | 15 horas (2,100 lm) | |
| Batería | 4 baterías de Ion litio de 3.2 V C.C. / 24 Ah (6,000 mAh cada una incluidas) | |
| Índice de reproducción crómatica (IRC) | 80 | |
| Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día | |
| Tiempo de vida | 25,000 horas / 25 años | |
| Grado IP | 65 | |
| Dimensiones (Largo x Alto x Fondo) | 33 cm x 29 cm x 9 cm | |
| ESPECIFICACIONES DE PANEL SOLAR | | |
| Potencia | 20 W | |

6 V C.C.

| Especificaciones | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----|----|----|----|-----|
| | nα | СІП | | CI | ΛI | 100 |
| | | чш | 90 | G. | U. | ш |

Corriente 3,300 mA

Largo de cable 3.5 m

Dimensiones (Largo x Alto) 35 cm x 45 cm

ESPECIFICACIONES DE CONTROL REMOTO

Tensión 3 V C.C.

Rango de alcance 5 m a 8 m

Batería 2 Baterías AAA de 1.5 V C.C. (no incluidas)

Empaque individual Caja

Inner 1

Pallet 32

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Control remoto

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias





EMPAQUE INNER



Contiene: 1 piezas Peso: 4.36 kg (9.6 lb)