





CÓDIGO: 102958    CLAVE: COMP-25Q

### Compresor de aire, silencioso libre de aceite, 25 L, 2 HP


- Motor monofásico de 2 HP con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad
- Presión máxima de operación 116 psi
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón con salida de 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras de diámetro 1/4", 3/4" y 1/2"
- Sistema anti-vibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga de cobre y manguera de EPDM
- Válvula reguladora con filtro separador de humedad
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica y herramientas neumáticas
- Manubrio extraíble de 60° para trasportar fácilmente




2 conexiones rápidas



Libre de aceite



Motor con bobinas de cobre



127 V / 60Hz

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



AÑO DE GARANTÍA  
1  
AÑO DE GARANTÍA



NOM - ANCE

### Especificaciones

Capacidad	25 L
Potencia máxima	2 HP
Potencia nominal	1 HP
Presión máxima de operación	116 psi


Especificaciones

Flujo de aire	2.5 CFM @ 90 psi   3.8 CFM @ 40 psi
Nivel de ruido	70 dB
Velocidad	1,730 rpm
Consumo	6 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
No. de salidas de 1/4"	2
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio	74 cm x 54 cm x 33 cm
Peso	23 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

