




**PRETUL** CÓDIGO: 29932 CLAVE: TAPI-8P

### Taladro de banco 8", 1/3 HP (250 W), broquero 1/2", PRETUL

- Motor con bobinas de aluminio de 1/3 HP con 5 velocidades, ajustables mediante poleas trapezoidales
- Diámetro de giro de 8" y tope máximo de profundidad de 5 cm para perforar madera, plástico y metal
- Mesa de trabajo inclinable de hierro fundido con ranuras de sujeción para el uso de prensas y mordazas, que permite configuraciones de perforación angula



Datos de empaque	
Empaque individual:	caja
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	24

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Potencia nominal	1/3 HP (250 W)
Velocidades	5 (760 - 3,070 rpm)
Diámetro de giro	8" (20 cm)
Altura máxima de trabajo	(8") 20 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Broquero	1/2" (13 mm)
Cono de broquero	B16
Mesa de trabajo	(6" x 6") 16 x 16 cm
Grados de inclinación de la mesa	± 45° (izquierda / derecha)
Tope máximo de profundidad	5 cm
Dimensiones del taladro de piso (Ancho x Alto x Largo)	23 x 58 x 43 cm
Consumo	2.5 A
Consumo de energía	6,840 Wh/día
Ciclo de trabajo a corriente nominal	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso del taladro de piso	13 kg

Incluye
1 Broquero

Incluye
1 Llave para broquero
1 Llave hexagonal
3 Manijas

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
15477	BRO-1/2TP	Broquero 1/2" con llave para TAPI-8, TRUPER

