

CÓDIGO: 29924 CLAVE: NL-16P

Nivel láser verde, alcance 25m, 16 líneas, recargable, PRETUL

- · Láser verde 4X mayor visibilidad que el láser rojo
- Batería de ion litio 2X más tiempo de vida y mayor velocidad de carga
- Resistente a polvo y salpicaduras
- Para uso en topografía, construcción e ingeniería
- Tripié con tronillo de 1/4" y rosca de 5/8"
- Compatible con el tripié NL-TRI-150 marca Truper

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-001-SCFI







Especificaciones

| Pallet | 144 |
|--|---|
| Alcance máximo interior / exterior | 25 m / 5 m |
| Autonivelante | ± 3° |
| Tolerancia máxima | 0.2 mm/m |
| Tiempo de carga | 3 horas |
| Uso continuo | 2 - 5 horas |
| Batería del nivel (ion litio) | 3.7 V c. c. / 2400 mAh (emplea 2 baterías de 3.7 V c. c. / 1200 mAh cada una) |
| Batería del control remoto (litio CR 2032) | 3 V c. c. / 220 mAh |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 8 cm x 8 cm x 13 cm |
| Rosca para tripié | 1/4" |
| Grado IP | 54 |
| Clase del láser | II |

País de origer

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cargador C.A

2 baterías de ion litio recargables de 3.7 V c. c. / 1200 mAh cada una

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|------------|---|
| 100811 | NL-TRI-150 | Tripié telescópico para nivel láser, altura max. 1.45 m |

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

Modos de nivelación

4 PLANOS 16 LÍNEAS



Líneas horizontales





Líneas verticales



Operación desde la app o con control remoto



Bluetooth





App EasyLevel

Control remoto



Estuche



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| X Sin protección | X Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

