

FOSETCÓDIGO: **44914** CLAVE: **CPVC-714****Tee de CPVC 3/4" rosca central macho inserto latón, FOSET**

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

Diámetro nominal	3/4" (19 mm)
Tipo de rosca	3/4" - 14 NPT
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm ² / 400 PSI
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm ² / 100 PSI
Empaque individual	Granel

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



Alto:
33 cm
(13")

Contiene: 10 piezas

Largo:
26.5 cm
(10 1/2")

Peso: 0.95 kg (2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 9 inner (90 piezas)

Peso: 8.98 kg (19.8 lb)