


FOSET



CÓDIGO: 44914 CLAVE: CPVC-714

**Tee de CPVC 3/4" rosca central macho inserto latón, FOSET**

- Cuerpo fabricado de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado) resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones
- Compatible con los sistemas tradicionales de rosca NPT
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm<sup>2</sup>
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Diámetro nominal      | 3/4" (19 mm)                     |
| Tipo de rosca         | 3/4" - 14 NPT                    |
| Presión Máxima a 23°C | 28 kgf/cm <sup>2</sup> / 400 PSI |
| Presión Máxima a 82°C | 7 kgf/cm <sup>2</sup> / 100 PSI  |
| Empaque individual    | Granel                           |

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Imágenes complementarias**



**EMPAQUE INNER**

Alto:  
33 cm  
(13")



Largo:  
26.5 cm  
(10 1/2")

Contiene: 10 piezas

Peso: 0.95 kg (2 lb)

**EMPAQUE MASTER**

Alto:  
28 cm  
(11")



Ancho:  
25.8 cm  
(10")

Largo:  
30.5 cm  
(12")

Contiene: 9 inner (90 piezas)

Peso: 8.98 kg (19.8 lb)