




TRUPER



CÓDIGO: 103706 CLAVE: SOIN-130BT

Soldadora inversora 130A, bi-voltaje 127/220V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 110 A) 2 Fases (20 A - 130 A)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

GTAW-TIG
TungstenoSMAW-MMA
Electrodo revestidoCorriente
constanteCorriente
directa

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima

130 A CD

Bornes

3/8"

Especificaciones

Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 31 A / 50 - 60 Hz) 2 FASE (220 V CA / 24 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	1 Fase (80 V CD) 2 Fases (70 V CD)
Potencia	1 Fase (3.9 kVA) 2 Fases (5.2 kVA)
Rango de corriente	1 Fase (20 A - 110 A CD) 2 Fase (20 A - 130 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Largo de cable	2 m (6.6 ft)
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 23 cm x 30 cm
Peso	3.5 kg (7.7 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cable con pinza para tierra 2 m # 5 AWG (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 2 m # 5 AWG (16 mm²)
- Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa
- 1 kg de electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias





Accesorios incluidos:

	Cable con pinza para tierra 2 m #5 AWG (16 mm ²)
	Cable con pinza para tierra 2 m #5 AWG (16 mm ²)
	Correa
	Careta plana (tipo paleta)
	Cepillo de alambre
	Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Características técnicas:

IGBT INVERTER	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
THERMAL PROTECT	Protección térmica contra sobrecarga
ARC FORCE	Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
ANTI STICK	Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
HOT START	Facilita el arranque del arco
LIFT/TIG	Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido SMAW-MMA		6013/6011	6013/6011
		3/32" 1/8"	3/32" 1/8" 5/32"
		7018	7018
		3/32"	3/32" 1/8"
GTAW-TIG Tugsteno		1 mm (0.039")	

