



TRUPER max CÓDIGO: 101403 CLAVE: MAX-20L

Llave de impacto 1/2", 20V, 155 lb/ft, 1 batería 4Ah, MAX

- Ideal para ajuste de tornillos, tuercas estándar de alta resistencia
- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Selector de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	80

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Impulsor de cuadro	1/2" (13 mm)
Capacidad del diámetro de tornillo	M8 - M16
3 Torques	Nivel 1: 162 lb/ft (220 Nm) / Nivel 2: 184 lb/ft (250 Nm) / Nivel 3: 258 lb/ft (350 Nm)
3 Velocidades variables	0 - 1,800 / 0 - 2,100 / 0 - 2,700 rpm
Golpes por minuto	0 - 2,520 / 0 - 2,940 / 0 - 3,780 gpm
Tiempo de carga	1 hora 20 minutos
Consumo del cargador	3.5 A
Tension / Frecuencia (cargador)	127 V / 60 Hz
Dimensiones (Largo x Alto)	16 x 26 cm
Peso (incluyendo batería y cargador)	1.8 kg

Incluye	
1 Maleta porta herramientas de 30 cm	
1 Batería ion litio de 4 Ah	
1 Cargador	
1 Clip para cinturón	

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX



EMPAQUE MASTER**Contiene: 4 piezas****Peso: 13.08 kg (28.8 lb)**