

CÓDIGO: 29072 CLAVE: SOIN-520BP

# Soldadora inversora 200A, bi-voltaje, Serie 500, PRETUL

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW- MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW- TIG)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A 160 A) 2 Fases (20 A 200 A)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 3/16") y 7018 (Hasta 5/32")
- Perilla para ajuste de corriente





## Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





#### **Especificaciones**

Corriente máxima	200 A CD	
Bornes	1/2"	
Ciclo de trabajo	35% (3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso)	
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 50 A / 50 - 60 Hz) 2 FASE (220 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz)	
Voltaje de circuito abierto	1 Fase (70 V CD) 2 Fases (62 V CD)	
Potencia	1 Fase (6.4 kVA) 2 Fases (8.6 kVA)	
Rango de corriente	1 Fase (20 A - 160 A CD) 2 Fase (20 A - 200 A CD)	
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018	
Largo de cable	2 m (6.6 ft)	

#### **Especificaciones**

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	16 cm x 30 cm x 37 cm
Peso	5 kg (11.6 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	36

# País de Origen

#### Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

- 1 Cable con pinza para tierra 2 m # 2 AWG (30 mm²)
- 1 Cable con pinza portaelectrodo 2 m # 2 AWG (30 mm²)
- 1 Cable de alimentación con clavija 2 m
- 1 Careta plana (tipo paleta)
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Correa

## Imágenes complementarias





#### Imágenes complementarias

# Características técnicas

**IGBT** INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

**ARC** FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

**ANTI** STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT** START

Facilita el arranque del arco

Para procesos de electrodo revestido	6013 / 6011 3/32'' 5/32''	6013 / 6011 5/32" 3/16"
	7018 3/32'' 1/8''	<b>7018</b> 3/32'' 5/32''

## **Accesorios incluidos:**



Cable con pinza para tierra 2 m #2 AWG (30 mm²)



Cable con pinza portaelectrodo 2 m #2 AWG (30 mm²)



Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija



Careta plana (tipo paleta)



Cepillo de alambre



Correa

