





CÓDIGO: 103708 CLAVE: SOIN-200BT

Soldadora inversora 200A, bi-voltaje 127/220V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 135 A) 2 Fases (20 A - 200 A)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

GTAW-TIG
TungstenoSMAW-MMA
Electrodo revestidoCorriente
constanteCorriente
directa

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima

200 A CD

Bornes

1/2"

Especificaciones

| | |
|--|---|
| Ciclo de trabajo | 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso) |
| Alimentación | 1 FASE (127 V CA / 38 A / 50 - 60 Hz) 2 FASE (220 V CA / 42 A / 50 - 60 Hz) |
| Voltaje de circuito abierto | 1 Fase (80 V CD) 2 Fases (70 V CD) |
| Potencia | 1 Fase (4.8 kVA) 2 Fases (9.2 kVA) |
| Rango de corriente | 1 Fase (20 A - 135 A CD) 2 Fase (20 A - 200 A CD) |
| Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
| Largo de cable | 2 m (6.6 ft) |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 15 cm x 30 cm x 35 cm |
| Peso | 5.5 kg (12.1 lb) |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 72 |

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Cable con pinza para tierra 2 m # 2 AWG (30 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo 2 m # 2 AWG (30 mm²)
- Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa
- 1 kg de electrodos 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias





Accesorios incluidos:

| | |
|--|---|
| | Cable con pinza para tierra 2 m #2 AWG (30 mm ²) |
| | Cable con pinza para tierra 2 m #2 AWG (30 mm ²) |
| | Correa |
| | Careta plana (tipo paleta) |
| | Cepillo de alambre |
| | Cable de alimentación 2m (66 ft) con clavija |
| | 1 kg Electrodos 1/8" E6013-4 |

Características técnicas:

| | |
|------------------------|---|
| IGBT INVERTER | Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente |
| THERMAL PROTECT | Protección térmica contra sobrecarga |
| ARC FORCE | Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones |
| ANTI STICK | Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo |
| HOT START | Facilita el arranque del arco |
| LIFT/TIG | Facilita el arranque del arco con el proceso TIG |

Imágenes complementarias

| | | |
|---|---|------------------|
| Para procesos de electrodo revestido SMAW-MMA | 6013/6011 | 6013/6011 |
| | 3/32" | 3/32" |
| | 1/8" | 1/8" |
| | 5/32" | 5/32" |
| | 7018 | 7018 |
| | 3/32" | 3/32" |
| | 1/8" | 1/8" |
| | 5/32" | 5/32" |
| GTAW-TIG Tugsteno | 1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078") | |
| |  | |
| |  | |

