CÓDIGO: **103703** CLAVE: **SOIN-130T**

Soldadora inversora 130A, 127V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A - 130 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)

GTAW-TIG Tungsteno


SMAW-MMA Electrodo revestido

Corriente constante

Corriente directa

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Especificaciones

Corriente máxima	130 A CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 37 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	4.7 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A - 130 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 23 cm x 30 cm
Peso	3.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	72

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con pinza para tierra 2 m, # 5 AWG (16 mm²)

Cable con pinza portaelectrodo 2 m, # 5 AWG (16 mm²)

Cable de alimentación con clavija 2 m

Careta plana (tipo paleta)

Cepillo de alambre

Correa

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Imagenes complementarias



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Accesorios incluidos:

- Cable con pinza para tierra **2 m #5 AWG** (16 mm^2)
- Cable con pinza para tierra **2 m #5 AWG** (16 mm^2)
- Correa
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)
- 1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Características técnicas:

- **IGBT INVERTER** — Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- **THERMAL PROTECT** — Portección térmica contra sobrecarga
- **ARC FORCE** — Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- **ANTI STICK** — Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- **HOT START** — Facilita el arranque del arco
- **LIFT TIG** — Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Para procesos de electrodo revestido **SMAW-MMA** 	**6013/6011** 3/32" 1/8" 5/32"
GTAW-TIG Tugsteno 	**7018** 3/32" 1/8"
	1 mm (0.039")

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.