

CÓDIGO: 104077 CLAVE: BOS-1SI

Bomba sumergible, 1 HP acero inox/hierro, para agua sucia

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes





1 HP Potencia

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones

Potencia	1 HP
Altura máxima	14 m
Flujo máximo	360 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	9.6 A
Velocidad	3,350 rpm
Diámetro de partículas	25 mm
Grado de protección	IPX8
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (2" NPT), Tubería (2" NPT)

Especificaciones	
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	41 cm x 19 cm
Peso	14.5 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	36
Inner	1
Master	4

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Grupo Truper

Incluye

1 Cuerda

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. ALTURA (m) 18 16 14 **USO RECOMENDADO** 12 10 8 6 4 2 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 FLUJO (L/min) BOS-1SI

