

FIERO

FOTO DE REFERENCIA*

*No necesariamente corresponde a la **medida** del producto.

CÓDIGO: 43931 CLAVE: ORI-419P

Juego O-Rings NBR 70 estándar 419 piezas, FIERO

- Cuerpo de NBR 70 (caucho de nitrilo)
- Medidas estándar
- Multiusos: automóviles, maquinaria, electrodomésticos, cilindros, rodamientos, bombas, tuberías, válvulas y rodillos

Certificaciones y garantías

- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Especificaciones

No. de piezas	419
Dimensiones	Estándar
Material de fabricación	NBR 70
Empaque individual	etiqueta

País de origen**Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**

Imágenes complementarias

Contenido de Juego de O-Rings (Estándar)

Anillo	Diámetro interno	Diámetro externo	Espesor	Piezas	Anillo	Diámetro interno	Diámetro externo	Espesor	Piezas
R-01	1/8" (3mm)	1 / 4" (6 mm)	1/16" (1.5 mm)	20	R-17	13/16" (20.5 mm)	1-1/16" (27 mm)	1/8" (1.5 mm)	10
R-02	3/16" (4.8 mm)	5/16" (8 mm)		20	R-18	7/8" (22 mm)	1-1/8" (29 mm)		
R-03	1/4" (6.5 mm)	3 / 8" (9.5 mm)		18	R-19	15/16" (24 mm)	1-3/16" (30 mm)		
R-04	5/16" (8 mm)	7/16" (11 mm)		23	R-20	1" (25 mm)	1-1/4" (32 mm)		
R-05	3/8" (9.5 mm)	1 / 2" (13 mm)	23	R-21	1-1/16" (27 mm)	1-5/16" (33 mm)			
R-06	1/2" (13 mm)	5 / 8" (16 mm)	23	R-22	1-1/8" (29 mm)	1-3/8" (35 mm)			
R-07	3/8" (9.5 mm)	9/16" (14 mm)	14	R-23	1-3/16" (30 mm)	1-7/16" (37 mm)			
R-08	7/16" (11 mm)	5 / 8" (16 mm)	13	R-24	1-1/4" (32 mm)	1-1/2" (38 mm)			
R-09	1/2" (13 mm)	11/16" (17 mm)	14	R-25	1-5/16" (33 mm)	1-9/16" (40 mm)			
R-10	9/16" (14 mm)	3 / 4" (19 mm)	3/32" (1.5 mm)	13	R-26	1-3/8" (35 mm)	1-5/8" (41 mm)		
R-11	5/8" (16 mm)	13/16" (21 mm)		14	R-27	1-7/16" (37 mm)	1-11/16" (43 mm)		
R-12	11/16" (17.5 mm)	7 / 8" (22 mm)	14	R-28	1-1/2" (38 mm)	1-3/4" (44 mm)			
R-13	3/4" (19 mm)	15/16" (24 mm)	13	R-29	1-5/8" (41 mm)	1-7/8" (48 mm)			
R-14	13/16" (20.5 mm)	1" (27 mm)	14	R-30	1-3/4" (45 mm)	2" (51 mm)			
R-15	7/8" (22 mm)	11/16" (27 mm)	13	R-31	1-7/8" (48 mm)	2-1/8" (54 mm)			
R-16	3/4" (19 mm)	1" (25 mm)	1/8" (1.5 mm)	R-32	2" (51 mm)	2-1/4" (57 mm)			

