



TRUPER

CÓDIGO: 16914 CLAVE: CEP-15X-2

## Cepillo de piso 15", 2-1/2 HP

- Cabezal con 3 cuchillas de corte
- Mesa fabricada de hierro fundido
- Escala de profundidad de corte
- Profundidad máxima de cepillado 3/16" (4.7 mm)
- Velocidad del cabezal: 5,000 r/min



3 Cuchillas



Madera

## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

<b>Potencia nominal</b>	2 1/2 HP (1,860 W)
<b>Tensión / Frecuencia</b>	220 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	13 A
<b>Espesor máximo de corte</b>	6" (15 cm)
<b>Ancho máximo de corte</b>	15" (38 cm)
<b>Profundidad máxima de cepillado</b>	3/16" (4.7 mm)
<b>Velocidad de corte</b>	15,000 cpm
<b>Velocidad del cabezal</b>	5,000 r/min
<b>Velocidad del motor</b>	3,450 r/min
<b>Velocidad de avance</b>	4.8 m/min - 6 m/min
<b>Diámetro de cabezal de corte</b>	2 7/8" (73 mm)
<b>Mesa de trabajo</b>	18" (45 cm) x 16" (40 cm)
<b>Dimensiones del cepillo</b>	61 cm x 81 cm x 109 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	120 minutos de trabajo x 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	230 kg

## Especificaciones

Empaque individual

Caja

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
16548	CU-CEP-15X	Caja con 3 cuchillas HSS para cepillo de piso CEP-15X

## Imágenes complementarias



## Accesarios:

- |   |  |
|---|--|
| 1 Campana para extracción de aserrín                          | 4 Llaves allen de 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm            |
| 1 Volante   | 2 Extensiones de hierro fundido para mesa de trabajo |
| 1 Manija para volante   | 1 Manija M8 tipo T                                   |
| 1 Calibrador de cuchillas                                     | 2 Ruedas fijas                                       |
| 1 Rodillo de retorno  | 1 Conjunto de rueda móvil                            |
| 2 Patas con tuerca  |  |
| 8 Tornillos allen cilíndricos con arandelas planas de presión |  |
| 3 Tornillos M8 x 50 mm allen cilíndricos                      |  |