

TRUPER




CÓDIGO: 16180 CLAVE: TAPI-15

**Taladro de piso 15", 1 HP (750 W),
broquero 5/8", TRUPER**


- 12 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de encendido con llave de seguridad, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación en sistema métrico y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas y mordazas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador
- Luz para iluminar el área de trabajo




Broquero sin llave

Mesa inclinable $\pm 45^\circ$ 

Diámetro de giro



Tope de profundidad

127 V /
60Hz**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia nominal	1 HP (750 W)
Broquero	5/8" (16 mm)
Diámetro de giro	15" (38 cm)
Cono de árbol	B16
Velocidad variable (12)	250 - 3,000 rpm
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	30 cm x 164 cm x 50 cm
Mesa de trabajo	12" x 12" (30 cm x 30 cm)
Altura máxima de trabajo	24" (60 cm)
Tope máximo de profundidad	8 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6.6 A
Ciclo de trabajo	120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	71 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	8

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
--

Incluye

1 Broquero
3 Manijas
1 Llave botadora de broquero
2 Llaves allen

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
15478	BRO-5/8TPX	Broquero 5/8" sin llave para TAPI-13, 15 y 17,TRUPER

Imágenes complementarias



Velocidades en revoluciones por minuto (rpm)

250	360	420	520
600	690	1 180	1 400
1 550	1 900	2 100	3 000

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 75.5 kg (166.5 lb)

Imágenes complementarias

