

TRUPER *expert*

CÓDIGO: 17624 CLAVE: ACES-5

Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 100 ml

- Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 80%
- Con estabilizador
- Contenido exacto para mezcla* de gasolina (5 L)
- Para mezclas* 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
- Bote con relieves para un mejor agarre, boca fácil de verter y ventana para verificar el nivel de aceite
- Máximo desempeño, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo
- Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas
- Índice de viscosidad mayor a 140

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Contenido	100 ml (3 oz)
Mezcla* de gasolina por botella de aceite	5 L (1.3 gal)
Viscosidad cinemática a 40°C	70 sCt
Índice de viscosidad	140
Punto de inflamación	>90° C
Punto de escurrimiento	-36° C
Empaque individual	Envase con etiqueta
Inner	6
Master	24
Pallet	1296

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 8.2 cm (3 1/4") Ancho: 4.6 cm (1 3/4") Largo: 5.5 cm (2 1/4")
Peso: 0.11 kg (0.24 lb)

Inner

Medidas: Alto: 9.5 cm (3 3/4") Ancho: 12.2 cm (4 3/4") Largo: 15.6 cm (6 1/4") **Peso:** 0.72 kg (1.59 lb)

Master

Medidas: Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 17.2 cm (6 3/4") Largo: 25.6 cm (10")
Peso: 3 kg (6.61 lb)

Imágenes complementarias



Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas



Ventana para verificar el nivel de aceite

Relieves para un mejor agarre


Hoja de Datos de Seguridad



Fecha de Revisión: 20/02/2026


Nivel del Documento: E

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO


1.1 Nombre del fabricante o importador:	TRUPER S.A DE C.V.	
1.2 Dirección:	Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial Jilotepec, C.P. 54257 Jilotepec de Molina Enriquez, Estado de México, México.	
1.3 Teléfono de emergencia:	(761) 78 29 100 ext. 5117.	
1.4 Nombre químico:	N/A.	
1.5 Nombre comercial:	Acetites sintéticos para motor de 2 tiempos	
1.6 Familia química:	N/A.	
1.7 Fórmula:	N/A.	
Código (s):	17625, 17624, 14991	
Clave (s):	ACES-20, ACES-5, ACES-2	

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS


<p>2.1 Clasificación de la sustancia o de la muestra Vías de entrada Ojos Si Piel Si Ingestión Si Inhalación Si</p> <p>2.2 Elementos de señalización Pictograma de peligro: Sin Pictograma Palabra de advertencia: Atención. Clasificación GHS Indicaciones de Peligro H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión H317 puede provocar una reacción cutánea H320 provoca irritación ocular H335 puede irritar las vías respiratorias Consejos de Prudencia Prevención P264 lavarse cuidadosamente con agua después de la manipulación P270 no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto Respuesta P301 + P330 + P331 + P312 En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar vomito llamar a un centro toxicológico o médico si la persona se encuentra mal P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua</p>



Desbrozadoras



Motosierras



Cortasetos



Fumigadores

Cantidades exactas para cada relación de mezcla

Relación	Gasolina	Aceite
50:1	1L (0.3 gal)	4 tapas (20 ml)
	2L (0.5 gal)	8 tapas (40 ml)
	3L (0.8 gal)	12 tapas (60 ml)
	3.7L (1 gal)	16 tapas (80 ml)
40:1	1L (0.3 gal)	5 tapas (25 ml)
	2L (0.5 gal)	10 tapas (50 ml)
	3L (0.8 gal)	15 tapas (75 ml)
	3.7L (1 gal)	19 tapas (95 ml)
32:1	1L (0.3 gal)	6 tapas (30 ml)
	2L (0.5 gal)	12 tapas (60 ml)
	3L (0.8 gal)	18 tapas (90 ml)
	3.7L (1 gal)	22 tapas (110 ml)
16:1	1L (0.3 gal)	12 tapas (60 ml)
	2L (0.5 gal)	24 tapas (120 ml)
	3L (0.8 gal)	36 tapas (180 ml)
	3.7L (1 gal)	44 tapas (220 ml)

*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 6 piezas

Peso: 0.72 kg (1.59 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 4 inner (24 piezas)

Peso: 3 kg (6.61 lb)