


## Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 400 ml

- Contenido exacto para mezcla\* de gasolina (20 L)
- Protege contra el desgaste y prolonga la vida útil del motor hasta un 80%
- Mayor ahorro de combustible



Especificaciones técnicas	
Contenido	400 ml (14 oz)
Viscosidad cinemática	70 cSt
Índice de viscosidad	140
Número de base total (TBN)	< 1 mg KOH/g
Cenizas sulfatadas	1.00%
Punto de inflamación	>90 °C
Punto de escurrimiento	-36 °C
Color	Ámbar

Datos de empaque	
Empaque individual: envase con etiqueta	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Máster	36
Pallet	1,296

Certificaciones y garantías
Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas

Ventana para verificar el nivel de aceite

Relieves para un mejor agarre



**Hoja de Datos de Seguridad** GRUPO TRUPER

Fecha de Revisión: 20/02/2026 Nivel del Documento: 6

**1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

1.1 Nombre del fabricante o importador:	TRUPER S.A de C.V.	Imagen del producto
1.2 Dirección:	Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial (Ilopetec, C.P. 54257 Ilopetec de Molina Enriquez, Estado de México, México)	
1.3 Teléfono de emergencia:	(763) 78 29 100 ext. 5117.	
1.4 Nombre químico:	N/A.	
1.5 Nombre comercial:	Aceites sintéticos para motor de 2 tiempos	
1.6 Familia química:	N/A.	
1.7 Fórmula:	N/A.	
Código (s):	17625, 17624, 14991	
Clave (s):	ACES-20, ACES-5, ACES-2	

**2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**


**2.1 Clasificación de la sustancia o de la muestra**  
 Vías de entrada:  
 Ojos: Si  
 Pel: Si  
 Ingestión: Si  
 Inhalación: Si

**2.2 Elementos de señalización**  
 Pictograma de peligro:  
 Sin Pictograma  
 Palabra de advertencia: **Atención.** Clasificación GHS 5  
 Indicaciones de Peligro:  
 H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión  
 H337 puede provocar una reacción cutánea  
 H332 provoca irritación ocular  
 H335 puede irritar las vías respiratorias  
 Consejo de Precaución:  
 P304 lavarse cuidadosamente con agua después de la manipulación  
 P270 no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto


**Respuesta**  
 P301 + P330 + P331 + P312 En caso de ingestión, enjuagar la boca, no provocar vomito llamar a un centro toxicológico o médico si la persona se encuentra mal  
 P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua




Desbrozadoras



Motosierras



Cortasetos



Fumigadores

**Cantidades exactas para cada relación de mezcla**

Relación	Gasolina	Aceite
50:1	1L (0.3 gal)	4 tapas (20 ml)
	2L (0.5 gal)	8 tapas (40 ml)
	3L (0.8 gal)	12 tapas (60 ml)
	3.7L (1 gal)	16 tapas (80 ml)
40:1	1L (0.3 gal)	5 tapas (25 ml)
	2L (0.5 gal)	10 tapas (50 ml)
	3L (0.8 gal)	15 tapas (75 ml)
	3.7L (1 gal)	19 tapas (95 ml)
32:1	1L (0.3 gal)	6 tapas (30 ml)
	2L (0.5 gal)	12 tapas (60 ml)
	3L (0.8 gal)	18 tapas (90 ml)
	3.7L (1 gal)	22 tapas (110 ml)
16:1	1L (0.3 gal)	12 tapas (60 ml)
	2L (0.5 gal)	24 tapas (120 ml)
	3L (0.8 gal)	36 tapas (180 ml)
	3.7L (1 gal)	44 tapas (220 ml)

\*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 6 piezas

Peso: 2.48 kg (5.47 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (24 piezas)

Peso: 10.04 kg (22.13 lb)

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.