

TRUPER



CÓDIGO: 16627 CLAVE: MOT-4520

Motosierra 45 cc a gasolina con barra de 20", TRUPER

- Motor de 2.2 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Barra con sistema de aceitado automático y protector antiretroceso Safe-T-Tip® que evita el contragolpe
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación

USO AGRÍCOLA*
Sin I.V.A.

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Cilindrada	45 cc
Diámetro de corte	18" (460 mm)
Potencia	2.2 HP (1,640 W)
Largo de la barra	20" (51 cm)
Paso de cadena	0.325" (8.2 mm)
Capacidad del tanque de aceite	350 ml (11.8 oz)
Capacidad del tanque de combustible	575 ml (19.4 oz)
Velocidad máxima del motor	12,500 rpm
Velocidad de cadena	24.1 m/s
Mezcla de gasolina	50:1
Ciclo de trabajo	30 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas
Peso (sin accesorios)	5 kg

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	1

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

Llave para bujía

Barra guía

Cadena

Protector de barra

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
16634	BAMO-5020	Barra de repuesto 20" p/motosierra a gasolina 45/50cc
16638	CAMO-5020	Cadena repuesto 20" para motosierra a gasolina 50cc, TRUPER
101887	CB-MOT-GRUPO1	Carburador p/motosierras a gasolina MOT-4520/4518/4516 TRUPER
102010	KC-MOT-4520	Kit de mantenimiento para carburador para MOT-4520, TRUPER

Imágenes complementarias

Mezcla 50:1 Motor a 2 tiempos	
Gasolina	Aceite TRUPER®
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)

iAtención!
Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos

No usar una mezcla de combustible almacenada durante más de 15 días

Imágenes complementarias

