

CÓDIGO: 16625 CLAVE: MOT-4518

# Motosierra 45 cc a gasolina con barra de 18", Truper

- Motor de 2.2 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Barra con sistema de aceitado automático y protector antiretroceso Safe-T-Tip® que evita el contragolpe
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- · Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación



#### Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Cilindrada	45 cc
Diámetro de corte	16 " (400 mm)
Potencia	2.2 HP (1,640 W)
Largo de la barra	18" (46 cm)
Paso de cadena	0.325" (8.2 mm)
Capacidad del tanque de aceite	350 ml (11.8 oz)
Capacidad del tanque de combustible	575 ml (19.4 oz)
Velocidad máxima del motor	12,500 rpm
Velocidad de cadena	24.1 m/s
Mezcla de gasolina	50:1
Ciclo de trabajo	30 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas
Peso (sin accesorios)	5 kg

## **Especificaciones**

Empaque individual	Caja
Inner	1

#### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## **Incluye**

Llave para bujía

Barra guía

Cadena

Protector de barra

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
16633	BAMO-5018	Barra de repuesto 18" p/motosierra a gasolina 40/50cc
16637	CAMO-5018	Cadena repuesto 18" para motosierra 45/50/60cc, TRUPER
101887	CB-MOT-GRUPO1	Carburador p/motosierras a gasolinaMOT-4520/4518/4516 TRUPER
102011	KC-MOT-4518	Kit de mantenimiento para carburador para MOT-4518, Truper

#### Imágenes complementarias



Mezcla 50:1 Motor a 2 tiempos				
Gasolina	Aceite TRUPER			
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)			
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)			
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)			
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)			
iAtención! Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos				
No usar una mezcla de combustible almacenada durante más de 15 días				

Ficha Técnica

## Imágenes complementarias

