

PRETUL




Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

CÓDIGO: 26017 CLAVE: MOT-4518P

Motosierra 45 cc a gasolina con barra de 18", PRETUL

- Motor de 2.2 HP a gasolina de 2 tiempos
- Sistema de encendido con cuerda retráctil para un arranque fácil
- Mango delantero con guarda de protección y mango trasero para mayor agarre
- Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas
- Para alargar la vida útil del motor use aceite sintético Truper® para motores de dos tiempos (ACES-2, ACES-5 o ACES-20)
- Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, cadenas y su sistema de lubricación



Lubricación automática

Especificaciones

| | |
|--|--|
| Cilindrada | 45 cc |
| Potencia | 2.2 HP (1,640 W) |
| Longitud de barra | 18" (45 cm) |
| Paso de cadena | 0.325" (8.2 mm) |
| Calibre de cadena | 1.3 mm (0.050") |
| Capacidad del tanque de aceite | 280 ml (9.5 oz) |
| Capacidad del tanque de combustible | 550 ml (18.5 oz) |
| Velocidad máxima del motor | 12,000 rpm |
| Velocidad de cadena | 21 m/s |
| Mezcla de gasolina | 40:1 |
| Ciclo de trabajo | 40 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 5 horas |
| Peso | 5.2 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 32 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave de combinación

Barra guía

Cadena

Protector de la barra

Lima para afilado de cadena

Llave allen

Desarmador para ajuste de cadena

Bote para mezcla de gasolina

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|---------------|--|
| 16637 | CAMO-5018 | Cadena repuesto 18" para motosierra 45/50/60cc, TRUPER |
| 26018 | BAMO-18P | Barra de repuesto 18" p/motosierra a gasolina 45cc |
| 27186 | CB-MOT-GRUPO3 | Carburador p/motosierra a gasolina MOT-4516P/4518P/4520P |

Imágenes complementarias

| Mezcla 40:1 Motor a 2 tiempos | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Gasolina | Aceite TRUPER® |
| 1L (0.3 gal) | 5 tapas (25 ml) |
| 2L (0.5 gal) | 10 tapas (50 ml) |
| 3L (0.8 gal) | 15 tapas (75 ml) |
| 3.7L (1 gal) | 19 tapas (95 ml) |

iAtención!
Utilice gasolina mezclada con aceite sintético motor a 2 tiempos

No usar una mezcla de combustible almacenada durante 7 días

Imágenes complementarias

