

PRETUL



CÓDIGO: 27177 CLAVE: PAM-CR-P

Pintura en aerosol metálica, cromo, 400 ml, PRETUL

- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anticorrosión
- Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
- Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más



No daña la capa de ozono

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Color | Cromo |
| Acabado | Brillante |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl Oz) |
| Porcentaje de sólidos | 22% mínimo / 26% máximo |
| Viscosidad | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Rendimiento | 0.9 m ² / lata |
| Empaque individual | Lata |
| Inner | 4 |
| Master | 16 |
| Pallet | 1280 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|---------------------------|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 6.6 cm (2 1/2") Largo: 6.6 cm (2 1/2") Peso: 0.35 kg (0.77 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 20.8 cm (8 1/4") Ancho: 13.8 cm (5 1/2") Largo: 13.8 cm (5 1/2") Peso: 1.5 kg (3.31 lb) |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**Master**

Medidas: Alto: 21.8 cm (8 1/2") Ancho: 28.4 cm (11 1/4") Largo: 28.4 cm (11 1/4") **Peso:** 6.3 kg (13.89 lb)

Información para aplicación**Preparación de la superficie**

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura

Mezclado

Agite durante 2 minutos

Método de aplicación

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical

Precauciones de aplicación

Aplique en espacios con ventilación adecuada

Aplicación

Considera aplicar a una temperatura ambiente >10° C con una temperatura de superficie de 12 a 25° C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano

Tiempo de secado

10 minutos

Tiempo de curado

24 horas

Limpieza del equipo

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Protección personal recomendada**En manos**

Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N y GU-861A marca Truper

Respiratoria

Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper

Ocular

Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P marca Pretul

Imágenes complementarias

Tapa de plástico
Recipiente metálico

Metálica cromo

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación