


CÓDIGO: **13694** CLAVE: **SOIN-160**

Soldadora inversora 160A, 220V, TRUPER

- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (20 A 160 A CD)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (220 V)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)







Corriente constante

Corriente directa

SMAW-MMA Electrodo revestido

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Tipos de electrodo

Largo de cable

Corriente máxima Bornes 3/8" Ciclo de trabajo 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso) Alimentación 2 FASES (220 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz) Voltaje de circuito abierto 65 V CD Potencia 7 kVA Rango de corriente 2 FASES (20 A - 160 A CD)

6013, 6011 y 7018

2 m (6.6 ft)

	\mathbf{n}	\boldsymbol{c}	10	-	-17			c
Es		CII	шч	aч	91	7/1	lч	-

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	12 cm x 26 cm x 35 cm
Peso	3.9 kg (8.6 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	36

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm²)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables portaelectrodo y pinza de tierra 200A, 3/8", EXPERT

Imágenes complementarias





Accesorios incluidos:

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm²)	
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm ²)	
	Correa		
	Careta protectora		
photosis.	Cepillo de alambre		
	Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija		
1 kg Electrodos 1/8" E6013-4			

Características técnicas:

IGBT Tecnología que puede operar a INVERTER cualquier nivel de corriente

THERMAL Portección térmica contra sobrecarga

ARC | Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y FORCE permite soldar en diferentes posiciones

STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

HOT № Facilita el arranque del arco

LIFT/ Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32"
SMAW-MMA Electrodo revestido	7018 3/32" 1/8" 5/32"